

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102050102	李禹鑫	2024-03-25 16:01:48	100	60

- 1.【单选题】 下列选项中，不是标记属性的是

得分：10/10

A. src

B. alt

C. width

D. href

学生答案：D

参考答案：D
- 2.【单选题】 位于HTML文档的最前面，用于向浏览器说明当前文档使用哪种 HTML 或 XHTML 标准规范的标记是

得分：10/10

A. <!DOCTYPE>

B. <head></head>

C. <title></title>

D. <html></html>

学生答案：A

参考答案：A
- 3.【单选题】 下面选项中，可以将HTML页面的标题设置为“传智播客”的是

得分：10/10

A. <head>传智播客</head>

B. <title>传智播客</title>

C. <h>传智播客</h>

D. <t>传智播客</t>

学生答案：B

参考答案：B
- 4.【单选题】 以下标示符中，用于设置页面标题的是

得分：0/10

A. <title>

B. <caption>

C. <head>

D. <html>

学生答案：B

参考答案：A
- 5.【单选题】 下列选项中，字号最大的是

得分：0/10

A. <h1>

B. <h2>

C. <h3>

D. <h4>

学生答案：D

参考答案：A
- 6.【判断题】 在HTML标记中，属性之间不分先后顺序，标记名与属性、属性与属性之间均以逗号分开

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B
- 7.【判断题】 在特殊字符中，使用“ ”空格符可以实现想要的空白字符效果

得分：10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
- 8.【判断题】 使用回车键换行的段落可以实现强制换行的效果

得分：10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

9. 【判断题】 在特殊字符中，“<”用来表示小于号，“>”用来表示大于号

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：A

10. 【判断题】 <hr />为单标记，用于定义一条水平线

得分：10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A