

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杜忠阳	-	100	-

1. 【单选题】 type是下面哪项， 表示重置按钮

得分：0/5

- A. submit
- B. button
- C. reset

学生答案：未作答
参考答案：C

2. 【单选题】 伪类选择器推荐的顺序

得分：0/5

- A. a:active -> a:link->a:visited->a:hover
- B. a:visited->a:hover->a:link->a:active
- C. a:link->a:visited->a:hover->a:active
- D. a:link->a:hover->a:visited->a:active

学生答案：未作答
参考答案：C

3. 【单选题】 设置用户名输入框的宽度的属性是：

得分：0/5

- A. width
- B. size
- C. length
- D. maxlength

学生答案：未作答
参考答案：B

4. 【单选题】 type是下面哪项， 表示普通按钮

得分：0/5

- A. submit
- B. button
- C. reset

学生答案：未作答
参考答案：B

5. 【判断题】 下面代码可以正常引入样式：

得分：0/5

- <link href="css/style.css" />
- A. 正确
 - B. 错误

学生答案：未作答
参考答案：B

6. 【判断题】 下面是群组选择器：

得分：0/5

- .c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【判断题】 下面是子代选择器：

得分：0/5

- .c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

8.【判断题】下面是后代选择器：

得分：0/5

```
.c1, ul, #p1{
```

```
font-size: 30px;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【判断题】下面是后代选择器

得分：0/5

```
.udsj2 span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

10.【判断题】下面是子代选择器

得分：0/5

```
.udsj2 span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

11.【判断题】下面是后代选择器

得分：0/5

```
.udsj2 > li > span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

12.【判断题】下面是子代选择器

得分：0/5

```
.udsj2 > li > span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

13.【判断题】.abc是标签选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

14.【判断题】.abc是类选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【判断题】.abc是id选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

16. 【判断题】#abc是id选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

17. 【判断题】#abc是标签选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

18. 【判断题】#abc是类选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

19. 【判断题】textarea标签通过value属性设置默认文本

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

20. 【判断题】<select> 标签的选项设置为选中，用 selected='true' 是错误的

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B