

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010510	王鑫宇	-	100	-

- 1.【单选题】伪类选择器推荐的顺序得分：0/5
- A. **a:active -> a:link->a:visited->a:hover**
- B. **a:visited->a:hover->a:link->a:active**
- C. **a:link->a:visited->a:hover->a:active**
- D. **a:link->a:hover->a:visited->a:active**

学生答案：未作答
参考答案：C

- 2.【单选题】设置用户名输入框的宽度的属性是：得分：0/5
- A. width
- B. size
- C. length
- D. maxlength

学生答案：未作答
参考答案：B

- 3.【单选题】type是下面哪项，表示重置按钮得分：0/5
- A. submit
- B. button
- C. reset

学生答案：未作答
参考答案：C

- 4.【单选题】type是下面哪项，表示普通按钮得分：0/5
- A. submit
- B. button
- C. reset

学生答案：未作答
参考答案：B

- 5.【单选题】下列选项中，不是标记属性的是得分：0/5
- A. src
- B. alt
- C. width
- D. href

学生答案：未作答
参考答案：D

- 6.【判断题】下面代码可以正常引入样式：
<link href="css/style.css" />得分：0/5
- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答
参考答案：B

- 7.【判断题】下面是群组选择器：
.c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}得分：0/5

A. 正确
B. 错误

学生答案：未作答
参考答案：A

8. 【判断题】下面是子代选择器：
.c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/5
9. 【判断题】下面是后代选择器：
.c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/5
10. 【判断题】下面是后代选择器
.udsj2 span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：A
得分：0/5
11. 【判断题】下面是子代选择器
.udsj2 span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/5
12. 【判断题】下面是后代选择器
.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/5
13. 【判断题】下面是子代选择器
.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：A
得分：0/5

14.【判断题】.abc是标签选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

15.【判断题】.abc是类选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

16.【判断题】.abc是id选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

17.【判断题】#abc是id选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

18.【判断题】#abc是标签选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

19.【判断题】#abc是类选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

20.【判断题】textarea标签通过value属性设置默认文本

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B