

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010512	聂新禹	2024-04-24 16:06:01	100	25

1. 【单选题】伪类选择器推荐的顺序

得分：0/5

A. **a:active -> a:link->a:visited->a:hover**
B. **a:visited->a:hover->a:link->a:active**
C. **a:link->a:visited->a:hover->a:active**
D. **a:link->a:hover->a:visited->a:active**

学生答案：D
参考答案：C
2. 【单选题】设置用户名输入框的宽度的属性是：

得分：0/5

A. width
B. size
C. length
D. maxlength

学生答案：D
参考答案：B
3. 【单选题】type是下面哪项，表示重置按钮

得分：0/5

A. submit
B. button
C. reset

学生答案：B
参考答案：C
4. 【单选题】type是下面哪项，表示普通按钮

得分：0/5

A. submit
B. button
C. reset

学生答案：A
参考答案：B
5. 【单选题】下列选项中，不是标记属性的是

得分：0/5

A. src
B. alt
C. width
D. href

学生答案：A
参考答案：D
6. 【判断题】下面代码可以正常引入样式：
<link href="css/style.css" />

得分：0/5

A. 正确
B. 错误

学生答案：A
参考答案：B
7. 【判断题】下面是群组选择器：
.c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}

得分：5/5

A. 正确
B. 错误

学生答案：A
参考答案：A

8. 【判断题】下面是子代选择器：
`.c1, ul, #p1{`
`font-size: 30px;`
`}`
A. 正确
B. 错误
学生答案：A
参考答案：B
得分：0/5
9. 【判断题】下面是后代选择器：
`.c1, ul, #p1{`
`font-size: 30px;`
`}`
A. 正确
B. 错误
学生答案：A
参考答案：B
得分：0/5
10. 【判断题】下面是后代选择器
`.udsj2 span{`
`background-color: red;`
`}`
A. 正确
B. 错误
学生答案：A
参考答案：A
得分：5/5
11. 【判断题】下面是子代选择器
`.udsj2 span{`
`background-color: red;`
`}`
A. 正确
B. 错误
学生答案：A
参考答案：B
得分：0/5
12. 【判断题】下面是后代选择器
`.udsj2 > li > span{`
`background-color: red;`
`}`
A. 正确
B. 错误
学生答案：A
参考答案：B
得分：0/5
13. 【判断题】下面是子代选择器
`.udsj2 > li > span{`
`background-color: red;`
`}`
A. 正确
B. 错误
学生答案：A
参考答案：A
得分：5/5

14.【判断题】.abc是标签选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

15.【判断题】.abc是类选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A

16.【判断题】.abc是id选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

17.【判断题】#abc是id选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A

18.【判断题】#abc是标签选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

19.【判断题】#abc是类选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

20.【判断题】textarea标签通过value属性设置默认文本

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B