

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010537	郭禹森	2024-04-24 16:05:35	100	55

1. 【单选题】 伪类选择器推荐的顺序

得分 : 0/5

- A. **a:active -> a:link->a:visited->a:hover**
- B. **a:visited->a:hover->a:link->a:active**
- C. **a:link->a:visited->a:hover->a:active**
- D. **a:link->a:hover->a:visited->a:active**

学生答案 : D
参考答案 : C

2. 【单选题】 设置用户名输入框的宽度的属性是 :

得分 : 0/5

- A. width
- B. size
- C. length
- D. maxlength

学生答案 : A
参考答案 : B

3. 【单选题】 type是下面哪项, 表示重置按钮

得分 : 5/5

- A. submit
- B. button
- C. reset

学生答案 : C
参考答案 : C

4. 【单选题】 type是下面哪项, 表示普通按钮

得分 : 5/5

- A. submit
- B. button
- C. reset

学生答案 : B
参考答案 : B

5. 【单选题】 下列选项中, 不是标记属性的是

得分 : 0/5

- A. src
- B. alt
- C. width
- D. href

学生答案 : A
参考答案 : D

6. 【判断题】 下面代码可以正常引入样式 :

得分 : 5/5

<link href="css/style.css" />

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B
参考答案 : B

7. 【判断题】 下面是群组选择器 :

得分 : 0/5

.c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B
参考答案 : A

8. 【判断题】下面是子代选择器：
.c1, ul, #p1{

font-size: 30px;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：B
参考答案：B
得分：5/5
9. 【判断题】下面是后代选择器：
.c1, ul, #p1{

font-size: 30px;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：B
参考答案：B
得分：5/5
10. 【判断题】下面是后代选择器
.udsj2 span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：B
参考答案：A
得分：0/5
11. 【判断题】下面是子代选择器
.udsj2 span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：B
参考答案：B
得分：5/5
12. 【判断题】下面是后代选择器
.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：B
参考答案：B
得分：5/5
13. 【判断题】下面是子代选择器
.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：B
参考答案：A
得分：0/5

14.【判断题】.abc是标签选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

15.【判断题】.abc是类选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：A

16.【判断题】.abc是id选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

17.【判断题】#abc是id选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：A

18.【判断题】#abc是标签选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

19.【判断题】#abc是类选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

20.【判断题】textarea标签通过value属性设置默认文本

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B