

| 学号             | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20235102010530 | 曹艺凡 | 2024-05-29 15:06:39 | 100 | 20 |

1.【单选题】 设置div水平居中的样式

得分：0/10

- A.padding:0 auto;
- B.margin:0 auto;
- C.text-align:center;
- D.text-align:center;

学生答案：A

参考答案：B

2.【单选题】 <u>abc</u>下面哪个选项可以让abc没有下划线

得分：10/10

- A.text-decoration: none;
- B.text-decoration: normal;
- C.font-style: normal;
- D.font-style: none;

学生答案：A

参考答案：A

3.【单选题】 <i>abc</i>下面哪个选项可以让abc显示正常字体

得分：0/10

- A.font-style: none;
- B.font-style: normal;
- C.text-decoration: none;
- D.text-decoration: normal;

学生答案：C

参考答案：B

4.【单选题】 设置文本垂直居中的样式

得分：0/10

- A.text-align
- B.text-align
- C.line-height
- D.center

学生答案：A

参考答案：C

5.【单选题】 将无序列表前面的小圆点改为空心圆

得分：0/10

- A.circle
- B.square
- C.disc

学生答案：B

参考答案：A

6.【判断题】 下面代码可以正常引入样式：

得分：0/10

- <link href="css/style.css" />
- A.正确
- B.错误

学生答案：A

参考答案：B

7.【判断题】 下面是后代选择器

得分：0/10

- .udsj2 > li > span{
- background-color: red;
- }

- A.正确
- B.错误

学生答案：A

参考答案：B

8.【判断题】一个HTML文档可以含有多对<head>标记

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

9.【判断题】 cellpadding设置单元格之间的距离

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

10.【判断题】<hr />为单标记，用于定义一条水平线

得分：10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A