

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010212	李明昊	-	100	-

1. 【单选题】 查看数据库的属性哪个正确？ 得分：0/4
- A.hsow create database 库名
- B.show create database 库名
- C.show database 库名
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
2. 【单选题】 查看系统中有哪些数据库正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.show databases
- B.show database
- C.show datebases
- D.show database
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
3. 【单选题】 选择一个数据库正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.user 数据库名
- B.use 数据库名
- C.use database 数据库名
- D.user database 数据库名
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
4. 【单选题】 查看数据库下面的所有表正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.show tables
- B.show table
- C.show database table
- D.show database tables
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
5. 【单选题】 修改表，添加单列正确的语句是哪个？ 得分：0/4
- A.alter table 表名 add 列名 varchar(10)
- B.atler table 表名 add 列名 varchar(10)
- C.alter table 表名 modify 列名 varchar(10)
- D.alter table 表名 add 列名 time(10)
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
6. 【单选题】 插入表中全部的列正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.insert into 表名 (id,name) varchar(1,aa)
- B.insert into 表名 (id,name) varchar(1,'aa')
- C.insert into 表名 values (1,aa)
- D.insert into 表名 values (1,'aa')
- 学生答案：未作答
- 参考答案：D
7. 【单选题】 插入空值正确的语句是哪个？ 得分：0/5

- A.insert into 表名 (id,name,age) values (1,',10)
- B.insert into 表名 (id,name,age) values (1,' ',10)
- C.insert into 表名 (id,name,age) values (1,null,10)
- D.insert into 表名 (id,name,age) values (1,10)

学生答案：未作答

参考答案：C

8.【单选题】修改表名正确的是？

得分：0/5

- A.修改表名：ALTER database 旧表名 RENAME 新表名
- B.修改表名：ALTER TABLE 旧表名 RENAME 新表名
- C.修改表名：ALTER TABLE 旧表名 RE新表名
- D.修改表名：ALTER TABLES 旧表名 RENAME 新表名

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【单选题】删除列正确的是？

得分：0/5

- A.删除列：ALTER TABLE 表名 DROP 列名
- B.删除列：ALTER tables 表名 DROP 列名
- C.删除列：ALTER TABLE 表名 ADD 列名
- D.删除列：ALTER TABLE 表名 MOD 列名

学生答案：未作答

参考答案：A

10.【单选题】修改列名称正确的是？

得分：0/5

- A.修改列名称：ALTER database 表名 CHANGE 旧列名 新列名 数据类型(长度)
- B.修改列名称：ALTER TABLE 表名 MOD 旧列名 新列名 数据类型(长度)
- C.修改列名称：ALTER TABLE 表名 CHANGE 旧列名 新列名 数据类型(长度)
- D.修改列名称：ALTER TABLES 表名 CHANGE 旧列名 新列名 数据类型(长度)

学生答案：未作答

参考答案：C

11.【多选题】MySQL 命名规则正确的是哪个？

得分：0/7

- A.采用26个英文字母
- B.特殊符号只能用_
- C.特殊符号只能用_和\$
- D.命名长度不过超过30个字符
- E.命名长度不过超过20个字符
- F.不要用空格

学生答案：未作答

参考答案：ABDF

12.【多选题】

得分：0/7

创建数据库的语句正确的是哪个？

- A.create database if not exists lv
defalut character set utf-8
- B.create database if not exists lv
defalut character set utf8
- C.create database if not exists lv
default character set utf8
- D.create database lv
default character set utf8

学生答案：未作答

参考答案：CD

13.【多选题】

得分：0/7

创建数据库表时，哪个类型可以不用给长度？

- A.int
- B.varchar

- C.blob
- D.date
- E.time
- F.datetime
- G.char
- H.float

学生答案：未作答
参考答案：ACDEF

14.【多选题】

得分：0/7

更新数据表正确的是哪个？

- A.update 表名 set name=aa,age=1 where id=1
- B.update 表名 set name='aa',age=1 where id=1
- C.update 表名 set name='aa',age=1 where id='1'
- D.update 表名 set name='aa' age=1 where id=1

学生答案：未作答
参考答案：BC

15.【多选题】

得分：0/7

删除数据正确的是哪个？

- A.delete from 表名 where id=1
- B.delete * from 表名 where id=1
- C.delete table from 表名 where id=1
- D.delete from 表名

学生答案：未作答
参考答案：AD

16.【多选题】

得分：0/7

创建主键和外键哪个写法正确？

- A.create table 主表名（

id int primary key,

name varchar(10)

）

- create table 子表名（

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名（主键）

）

- B.create table 主表名{

id int primary key,

name varchar(10)

}

- create table 子表名{

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名（主键）

}

C.create table 主表名 (

id int primary key,

name varchar(10)

)

create table 子表名(

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) reference 主表名 (主键)

)

D.create table 主表名 (

id int primary key,

name varchar(10)

)

create table 子表名(

id int,

fen int

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名 (主键)

)

E. create table 主表名 (

id int primary key

)

create table 子表名 (

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名 (主键)

)

学生答案：未作答

参考答案：AE

17.【多选题】

得分：0/7

创建自增的语句正确的是哪个？

A.create table 主表名 (

id int primary key auto_increment

)

B.create table 主表名 (

id int not null unique auto_increment

)

C.create table 主表名 (

id int auto_increment

)

D.create table 主表名 (

id int not null auto_increment

)

E.create table 主表名 (

id char(10) not null unique auto_increment

)

学生答案：未作答

参考答案：AB

18.【多选题】

得分：0/7

设置默认值是语法正确的是？

A.create table 主表名 (

sex varchar(11) default '男'

)

B.create table 主表名 (

sex varchar (10) defult '男'

)

C.create table 主表名 (

sex varchar(11) default 男

)

D.create table 主表名 (

sex int default 男

)

E.create table 主表名 (

sex char(11) default '男'

)

学生答案：未作答

参考答案：AE