

一、单选题（共22题，共44分）

1. 在Java中，以下哪个操作符可以用来进行整除？（2分）

- ☒ A /
- ☐ B \*
- ☐ C %
- ☐ D \

2. 二进制数 1101 对应的十进制数是？（2分）

- ☐ A 10
- ☒ B 13
- ☐ C 15
- ☐ D 17

3. 方法的返回类型为 void 时，表示？（2分）

- ☐ A 返回空值
- ☒ B 不返回任何值
- ☐ C 返回 0
- ☐ D 返回 null

4. 在Java中，下面哪个是合法的变量名？（2分）

- ☐ A 1var
- ☐ B var-1
- ☒ C \_var1
- ☐ D var@1

5. 十进制数 10 对应的二进制数是？（2分）

- ☐ A 1000
- ☒ B 1010
- ☐ C 1100
- ☐ D 1110

6. 可变参数在方法内部被当作什么处理？（2分）

- ☐ A 普通变量
- ☒ B 数组
- ☐ C 集合
- ☐ D 字符串

7. Java程序的执行入口是？（2分）

- ☒ A main 方法
- ☐ B start方法
- ☐ C init方法

☐ D run方法

8. Java中哪种数据类型通常用来表示布尔值（2分）

☐ A int

☒ B boolean

☐ C char

☐ D float

9. 十进制数 25 对应的十六进制数是？（2分）

☒ A 19

☐ B 1A

☐ C 1F

☐ D 20

10. 以下哪个关键字用于方法的递归调用？（2分）

☐ A this

☐ B super

☒ C 方法名本身

☐ D return

11. 以下哪个不是方法的组成部分？（2分）

☐ A 返回类型

☐ B 方法名

☐ C 参数列表

☒ D 变量声明

12. 以下哪个语句用于终止循环？（2分）

☒ A break

☐ B continue

☐ C return

☐ D exit

13. 执行int a = 5; int b = a++;后，b 的值是？（2分）

☐ A 4

☒ B 5

☐ C 6

☐ D 7

14. 关于方法重载，以下说法错误的是？（2分）

☐ A 方法名必须相同

☐ B 参数列表必须不同

☒ C 返回类型必须不同

☐ D 可以有不同的访问修饰符

15. 以下哪个循环结构的循环体至少执行一次？（2分）

- ☐ A for 循环
- ☐ B while 循环
- ☒ C do-while 循环
- ☐ D 以上都是

16. 执行int m = 10; int n = m -= 3;后, n 的值是？（2分）

- ☒ A 7
- ☐ B 10
- ☐ C 13
- ☐ D 3

17. 关于 switch 语句，以下说法错误的是？（2分）

- ☐ A 表达式可以是 String 类型
- ☐ B case 后面必须是常量
- ☒ C 每个 case 都必须有 break
- ☐ D 可以有default 语句

18. 表达式3 > 2 ? "a" : "b"的结果是？（2分）

- ☒ A a
- ☐ B b
- ☐ C true
- ☐ D false

19. 执行int x = 3; int y = ++x;后, x 的值是？（2分）

- ☐ A 3
- ☒ B 4
- ☐ C 5
- ☐ D 6

20. 局部变量在使用前必须？（ ）（2分）

- ☒ A 初始化
- ☐ B 声明为 final
- ☐ C 用 static 修饰
- ☐ D 用 public

21. 以下关于 boolean 类型的说法正确的是？（2分）

- ☐ A 可以赋值为 0 或 1
- ☐ B 占用 1 个字节
- ☒ C 只有 true 和 false 两个值
- ☐ D 可以和 int 类型互相转换

22. 以下关于成员变量和局部变量的说法错误的是？（2分）

- ☐ A 成员变量有默认值
- ☐ B 局部变量没有默认值
- ☐ C 成员变量在类中声明
- ☒ D 局部变量可以用 static

二、判断题（共13题，共26分）

23. 表达式!(3 < 5)的结果是 false。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

24. 变量名可以使用 Java 关键字。（2分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

25. !=是不等于运算符，!是逻辑非运算符。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

26. &运算符只能用于位运算，不能用于逻辑运算。（2分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

27. +运算符既可以做加法，也可以做字符串拼接。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

28. Java 单行注释使用//开头。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

29. Java 的平台无关性核心是 JVM 对字节码的解释执行。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

30. &&和&都是逻辑与，功能完全相同。（2分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

31. 多行注释使用/\*...\*/，可以嵌套。（2分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

32. 1. Java 是一种纯编译型语言。  
(2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

33. 注释内容会被编译器编译到字节码文件中。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

34. Java 源代码文件的后缀名是.class。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

35. JDK 包含 JRE，JRE 包含 JVM。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

三、填空题（共5题，共60分）

36. 八进制以\_\_\_\_\_开头；十六进制以\_\_\_\_\_开头。（6分）

正确答案：1. 0;  
2. 0x;

37. 变量表示可能改变的数值，拥有自己的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_，变量的数据可以在同一类型范围内不断变化。（6分）

正确答案：1. 名称;  
2. 类型;

38. 5 / 2的结果是\_\_\_\_\_, 5.0 / 2的结果是\_\_\_\_\_。（6分）

正确答案：1. 2;  
2. 2.5;

39. 全局变量的默认值：整数是\_\_\_\_\_, 小数是\_\_\_\_\_。（6分）

正确答案：1. 0;  
2. 0.0;

40. 1个字节是\_\_\_\_\_位，1个int是\_\_\_\_\_个字节。（6分）

正确答案：1. 8;  
2. 4;