

一、单选题（共17题，共33分）

1. 在Java中，以下哪个操作符可以用来进行整除？（1分）

- ☒ A /
- ☐ B \*
- ☐ C %
- ☐ D \

2. 二进制数 1101 对应的十进制数是？（2分）

- ☐ A 10
- ☒ B 13
- ☐ C 15
- ☐ D 17

3. 方法的返回类型为 void 时，表示？（2分）

- ☐ A 返回空值
- ☒ B 不返回任何值
- ☐ C 返回 0
- ☐ D 返回 null

4. 在Java中，下面哪个是合法的变量名？（2分）

- ☐ A 1var
- ☐ B var-1
- ☒ C \_var1
- ☐ D var@1

5. 十进制数 10 对应的二进制数是？（2分）

- ☐ A 1000
- ☒ B 1010
- ☐ C 1100
- ☐ D 1110

6. 可变参数在方法内部被当作什么处理？（2分）

- ☐ A 普通变量
- ☒ B 数组
- ☐ C 集合
- ☐ D 字符串

7. Java程序的执行入口是？（2分）

- ☒ A main 方法
- ☐ B start方法
- ☐ C init方法

☐ D run方法

8. Java中哪种数据类型通常用来表示布尔值（2分）

☐ A int

☒ B boolean

☐ C char

☐ D float

9. 十进制数 25 对应的十六进制数是？（2分）

☒ A 19

☐ B 1A

☐ C 1F

☐ D 20

10. 以下哪个关键字用于方法的递归调用？（2分）

☐ A this

☐ B super

☒ C 方法名本身

☐ D return

11. 以下哪个不是方法的组成部分？（2分）

☐ A 返回类型

☐ B 方法名

☐ C 参数列表

☒ D 变量声明

12. 以下哪个语句用于终止循环？（2分）

☒ A break

☐ B continue

☐ C return

☐ D exit

13. 执行int a = 5; int b = a++;后，b 的值是？（2分）

☐ A 4

☒ B 5

☐ C 6

☐ D 7

14. 关于方法重载，以下说法错误的是？（2分）

☐ A 方法名必须相同

☐ B 参数列表必须不同

☒ C 返回类型必须不同

☐ D 可以有不同的访问修饰符

15. 以下哪个循环结构的循环体至少执行一次？（2分）

- ☐ A for 循环
- ☐ B while 循环
- ☒ C do-while 循环
- ☐ D 以上都是

16. 执行int m = 10; int n = m -- 3;后, n 的值是？（2分）

- ☒ A 7
- ☐ B 10
- ☐ C 13
- ☐ D 3

17. 关于 switch 语句，以下说法错误的是？（2分）

- ☐ A 表达式可以是 String 类型
- ☐ B case 后面必须是常量
- ☒ C 每个 case 都必须有 break
- ☐ D 可以有default 语句

## 二、判断题（共20题，共40分）

18. 可变参数必须放在参数列表的最后一位。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

19. if-else 语句中，else 部分可以单独存在。（2分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

20. while 循环的循环体可能一次都不执行。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

21. 三元运算符可以嵌套使用。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

22. switch 语句的 case 值可以重复。（2分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

23. break 语句可以带标签，用于跳出多层循环。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

24. 表达式"abc" + 123的结果是字符串 "abc123"。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

25. 方法重载与返回类型无关。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

26. 数组的索引从 0 开始。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

27. switch 语句的 case 后面必须是常量表达式。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

28. 表达式  $5 / 2$  的结果是 2,  $5.0 / 2$  的结果是 2.5。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

29. 成员变量声明在方法内部。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

30. 算术运算符的优先级高于关系运算符。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

31. String 是基本数据类型。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

32. ++运算符只能用于变量，不能用于常量。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

33. =是赋值运算符，==是相等比较运算符。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

34. 表达式  $3 > 2 > 1$  的结果是 true。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

35. 表达式  $!(3 < 5)$  的结果是 false。（2分）

☒ A 正确

☒ B 错误

36. 变量名可以使用 Java 关键字。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

37. !=是不等于运算符, !是逻辑非运算符。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

三、填空题（共3题，共24分）

38. 方法不能嵌套\_\_\_\_\_, 可以嵌套\_\_\_\_\_。（4分）

正确答案：1. 定义;  
2. 调用;

39. \_\_\_\_\_代表换行输出;\_\_\_\_\_代表输出一个水平制表符(tab)。（4分）

正确答案：1. \n;  
2. \t;

40. 二维数组int[][] arr = new int[2][3];表示有\_\_\_\_\_行\_\_\_\_\_列。（4分）

正确答案：1. 2;  
2. 3;

四、简答题（共3题，共15分）

41. java语言的特点有哪些？（5分）

参考答案：简单性，平台无关性，面向对象，交互式特性，多线程机制  
健壮性，分布式，动态内存管理机制，安全性

42. JDK的目录结构及功能？（5分）

参考答案：bin目录：存放可执行文件；  
lib目录：存放Java的类库文件；  
jre目录：存放Java运行环境文件。

43. Java中的运算符的有哪些分类？（5分）

参考答案：算数运算符、赋值运算符、 比较运算符、  
逻辑运算符、位运算符、三元运算符