

一、单选题（共9题，共27分）

1. 在Java中，以下哪个操作符可以用来进行整除？（3分）

- ☒ A /
- ☐ B \*
- ☐ C %
- ☐ D \

2. 以下哪种类型的取值范围最大？（3分）

- ☐ A long
- ☐ B float
- ☒ C double
- ☐ D int

3. 以下哪个不是 Java 合法的标识符？（3分）

- ☐ A \_name
- ☐ B \$age
- ☒ C 123num
- ☐ D className

4. 关于变量声明，以下错误的是？（3分）

- ☐ A int a = 5;
- ☒ B int b = c = 6;
- ☐ C double d = 3.14;
- ☐ D char ch = 'A';

5. 以下哪个文件是 Java 编译后的字节码文件？（3分）

- ☐ A .java
- ☒ B .class
- ☐ C .jar
- ☐ D .exe

6. int 类型在 Java 中占用的字节数是？（3分）

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☒ C 4
- ☐ D 8

7. 表达式3 > 2 ? "a" : "b"的结果是？（3分）

- ☒ A a
- ☐ B b
- ☐ C true

☐ D false

8. 执行int x = 3; int y = ++x;后, x 的值是? (3分)

☐ A 3

☒ B 4

☐ C 5

☐ D 6

9. 局部变量在使用前必须? ( ) (3分)

☒ A 初始化

☐ B 声明为 final

☐ C 用 static 修饰

☐ D 用 public

## 二、判断题 (共11题, 共33分)

10. 表达式3 > 2 > 1的结果是 true。 (3分)

☐ A 正确

☒ B 错误

11. 成员变量声明在方法内部。 (3分)

☐ A 正确

☒ B 错误

12. 数组的索引从 0 开始。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

13. 表达式"abc" + 123的结果是字符串 "abc123"。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

14. 方法重载与返回类型无关。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

15. break 语句可以带标签, 用于跳出多层循环。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

16. switch 语句的 case 值可以重复。 (3分)

☐ A 正确

☒ B 错误

17. 三元运算符可以嵌套使用。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

18. 表达式!(3 < 5)的结果是 false。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

19. 变量名可以使用 Java 关键字。 (3分)

☐ A 正确

☒ B 错误

20. !=是不等于运算符，!是逻辑非运算符。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

三、填空题 (共7题, 共64分)

21. 比较两个值是否相等的运算符是\_\_\_\_\_, 赋值运算符是\_\_\_\_\_。 (8分)

正确答案: 1. ==;  
2. =;

22. 声明一个字符串变量 name 的语句是\_\_\_\_\_。 (4分)

正确答案: 1. String name;;

23. 可变参数在方法内部被当作\_\_\_\_\_处理。 (4分)

正确答案: 1. 数组;

24. 执行int a = 5; int b = a++;后, b 的值是\_\_\_\_\_, a 的值是\_\_\_\_\_。 (8分)

正确答案: 1. 5;  
2. 6;

25. 声明一个整型变量 age 并赋值为 20 的语句是\_\_\_\_\_。 (4分)

正确答案: 1. int age=20;;

26. 数组是\_\_\_\_\_数据类型 (4分)

正确答案: 1. 引用;

27. 方法的基本组成部分包括: 名称、\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和方法体。 (8分)

正确答案: 1. 参数;  
2. 返回值;