

一、判断题（共10题，共20分）

1. 可变参数必须放在参数列表的最后一位。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

2. if-else 语句中，else 部分可以单独存在。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

3. while 循环的循环体可能一次都不执行。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

4. 三元运算符可以嵌套使用。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

5. switch 语句的 case 值可以重复。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

6. break 语句可以带标签，用于跳出多层循环。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

7. 表达式"abc" + 123的结果是字符串 "abc123"。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

8. 表达式!(3 < 5)的结果是 false。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

9. 变量名可以使用 Java 关键字。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

10. !=是不等于运算符，!是逻辑非运算符。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

二、填空题（共13题，共136分）

11. 数组的长度通过\_\_\_\_\_属性获取。（4分）

正确答案：1. length;

12. String 属于\_\_\_\_\_数据类型。（4分）

正确答案：1. 引用;

13. 执行int x = 3; int y = ++x;后, y 的值是\_\_\_\_\_, x 的值是\_\_\_\_\_。（8分）

正确答案：1. 4;

2. 4;

14. 方法的基本组成部分包括：名称、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和方法体。（8分）

正确答案：1. 参数;

2. 返回值;

15. 数组是\_\_\_\_\_数据类型（4分）

正确答案：1. 引用;

16. 声明一个整型变量 age 并赋值为 20 的语句是\_\_\_\_\_。（4分）

正确答案：1. int age=20;;

17. 执行int a = 5; int b = a++;后, b 的值是\_\_\_\_\_, a 的值是\_\_\_\_\_。（8分）

正确答案：1. 5;

2. 6;

18. 可变参数在方法内部被当作\_\_\_\_\_处理。（4分）

正确答案：1. 数组;

19. 声明一个字符串变量 name 的语句是\_\_\_\_\_。（4分）

正确答案：1. String name;;

20. 比较两个值是否相等的运算符是\_\_\_\_\_, 赋值运算符是\_\_\_\_\_。（8分）

正确答案：1. ==;

2. =;

21. 方法不能嵌套\_\_\_\_\_, 可以嵌套\_\_\_\_\_。（8分）

正确答案：1. 定义;

2. 调用;

22. \_\_\_\_\_代表换行输出;\_\_\_\_\_代表输出一个水平制表符(tab)。（8分）

正确答案：1. \n;

2. \t;

23. 二维数组int[][] arr = new int[2][3];表示有\_\_\_\_\_行\_\_\_\_\_列。（8分）

正确答案： 1. 2;  
2. 3;