

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白鲜赫	2023-03-29 19:37:55	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈彤彤	2023-03-29 21:18:32	100	50

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁梓薇	2023-03-30 13:58:33	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杜雨欣	2023-03-29 10:37:38	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丰国铭	2023-03-29 19:49:01	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	付佳琪	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宫彤	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭博文	2023-03-29 22:16:59	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	矫晓震	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李金璐	2023-03-30 14:01:35	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李叙醇	2023-03-29 22:13:24	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘健伟	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐珈悦	2023-03-30 14:00:57	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	司晓锐	2023-03-29 12:04:02	100	50

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王涵	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪业	2023-03-30 15:35:58	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15044071408	王泽宇	2023-03-30 19:45:05	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	夏浩然	2023-03-29 23:13:40	100	50

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	许贺	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	许钰野	2023-03-29 19:45:36	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于淼	2023-03-30 13:06:09	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张函玉	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张伟	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A