

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050205	孟星翰	2024-05-21 09:39:32	100	80

1. 【单选题】 JSP的脚本应该写在 得分：10/10

- A. <%! %>
- B. <%-- --%>
- C. <% %>
- D. <%= %>

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 给出如下代码: 得分：10/10

```
class Test{
    private int m;
    public static void fun() {
        // some code...
    }
}
```

如何使成员变量m 被函数fun()直接访问?

- A. 将private int m 改为protected int m
- B. 将private int m 改为 public int m
- C. 将private int m 改为 static int m
- D. 将private int m 改为 int m

学生答案：B

参考答案：B

3. 【单选题】 下列代码能否正常运行，如果能够正常运行，输出结果是什么 得分：0/10

```
public class TestClass {
    public static void main(String[] args) {
        int num1=5;
        int num2=5;
        class InnerClass{
            public int add(){
                return num1+num2;
            }
        };
        InnerClass in=new InnerClass();
        System.out.println(in.add());
    }
}
```

- A. 输出10
- B. 输出0
- C. 运行时输出异常信息
- D. 编译不能通过

学生答案：A

参考答案：D

4. 【单选题】 以下代码的执行结果是什么？

得分：0/10

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        Base b = new Base();
        Subclass1 s1 = new Subclass1();
        Subclass2 s2 = new Subclass2();
        s1 = (Subclass1) s2;
    }
}

class Base {
}

class Subclass1 extends Base {
}

class Subclass2 extends Base {
}
```

- A. 代码编译成功，运行期间没有异常抛出
- B. 代码编译失败，赋值语句s1 = (Subclass1) s2非法
- C. 代码编译成功，但运行时ClassCastException对象造型异常被抛出
- D. 代码编译失败，因为一个基类不能被多个子类继承

学生答案：A

参考答案：B

5. 【单选题】 J2EE中，Servlet API 为使用Cookie,提供了（）类

得分：10/10

- A. javax.servlet.http.Cookie
- B. javax.servlet.http.HttpCookie
- C. javax.servlet.Cookie
- D. javax.servlet.Cookie

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 在使用过滤器之前调用（）方法。

得分：10/10

- A. doFilter（）
- B. destroy（）
- C. init（）
- D. getFilterName（）

学生答案：C

参考答案：C

7. 【单选题】 编写一个Filter，需要

得分：10/10

- A. 继承Filter 类
- B. 实现Filter 接口
- C. 继承HttpFilter 类
- D. 实现HttpFilter接口

学生答案：B

参考答案：B

8. 【单选题】 每当传递请求或响应时调用 Filter 的（）方法。

得分：10/10

- A. init（）
- B. destroy（）
- C. doFilter（）
- D. getInitParameter（）

学生答案：C

参考答案：C

9. 【单选题】 在初始化的过程中，Servlet 容器使用（）将信息传递给过滤器

得分：10/10

- A. FilterChain
- B. FilterConfig
- C. Filter

D.FilterName

学生答案 : B

参考答案 : B

10.【单选题】在使用过滤器之前进行过滤器初始化调用（）方法。

得分 : 10/10

A.doFilter（）

B.destroy（）

C.init（）

D.getFilterName（）

学生答案 : C

参考答案 : C